

น3 หน้าต่างห้องนอน

ประเภท	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
วงกบ	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง หนา 1.2 มม.
ลูกฟัก	กระจกเขียวตัดแสง หนา 5 มม.
มือจับ	มาตรฐานบานเลื่อน
อุปกรณ์	มาตรฐานบานเลื่อน
ช่องแสง	-



น81 หน้าต่างกลม

ประเภท	หน้าต่างวงกลม (บานเปิดแบบครึ่งวงกลม)
วงกบ	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง หนา 1.2 มม.
ลูกฟัก	กระจกเขียวตัดแสง หนา 5 มม.
มือจับ	-
อุปกรณ์	-
ช่องแสง	บานติดตาย



น5 หน้าต่างห้องน้ำ

ประเภท	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
วงกบ	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง หนา 1.2 มม.
ลูกฟัก	กระจกเขียวฝ้า สีขาวขุ่น หนา 5 มม.
มือจับ	มาตรฐานบานเลื่อน
อุปกรณ์	มาตรฐานบานเลื่อน
ช่องแสง	-



ป1 ประตูหน้าบ้าน

ประเภท	ประตูบานเลื่อนสลับ กว้าง 2.00ม.
วงกบ	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีระบุภายหลัง หนา 1.2 มม.
ลูกฟัก	กระจกเขียวตัดแสงหนา 6 มม.
มือจับ	มาตรฐานบานเลื่อน
อุปกรณ์	มาตรฐานบานเลื่อน
ช่องแสง	-



ป2 ประตูภายใน

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็งอบอย่างดีขนาด 2"x4" ทาน้ำมันสีขาว
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งทึบ เซาะร่อง 5 มม. โดยรอบ
ลูกฟัก	บานไม้เนื้อแข็ง บานศรีวิชัย
มือจับ	ลูกบิดประตู COLTLITE
อุปกรณ์	บานพับเหล็ก 4"x3" ,Door stop : สีสแตนเลส มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-



ป3 ประตูห้องน้ำ

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	วงกบสังเคราะห์แบบชับเฟรม UPVC
กรอบบาน	บาน UPVC
ลูกฟัก	บาน UPVC แบบมีช่องเกล็ด
มือจับ	ลูกบิดแบบไม่มีกุญแจชนิดก้านโยก ยี่ห้อตามมาตรฐาน (เจ้าของบ้านเปลี่ยนแปลง)
อุปกรณ์	บานพับเหล็ก 4"x3" ,Door stop : สีสแตนเลส มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-

DBuild ดีบิลด์

PROJECT
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER

DRAWING TITLE
แบบขยายหน้าต่าง

SCALE :

Drawing No: AR-14

Sheet No : 14 | 33

DOCUMENT No :