สัญลักษณ์ดวงโคมและอุปกรณ์

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	โคมไฟ DOWN LIGHT ติดตั้งฝังในฝ้าเพดานฉาบเรียบ แสงไฟ
	โคมไฟกิ่งติดผนังชนิดกันน้ำได้ สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
	โคมโรงจอดรถแบบกลม
	ไฟหลังกระจกแสง Cool White
	โคมฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว 32W ชนิดมีกล่องครอบ
	การเดินท่อร้อยสาย
	เต้ารับไฟฟ้า (16A 250V) Sockets M9025G ตำแหน่งความสูงตามที่กำหนด
WP	เต้ารับไฟฟ้า (16A 250V) Sockets M9025G ตำแหน่งความสูงตามที่กำหนด (wp.คือชนิดกันน้ำได้)
TV	เต้ารับทีวี TV+AV
JB	กล่องพลาสติกกันน้ำ สำหรับพักสายไฟภายนอก
S	สวิตช์ทางเดียว พร้อมฝาครอบพลาสติก สีขาว
2S	สวิตช์สองทาง พร้อมฝาครอบพลาสติก สีขาว
	เครื่องปรับอากาศ (WALL TYPE) ระบุภายหลัง
H	เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น ระบุภายหลัง
	แนวไฟ LED ซ่อนภายในฝ้าเพดาน
LC	แผงควบคุมไฟฟ้า (LOAD CENTER+CIRCUIT BREAKER) ยี่หอ Schneider แบบ 1 เฟส
B	กระดิ่ง

รายการวัสดุ

สัญลักษณ์	รายละเอียด
ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน(ตู้โหลด)	ตู้คอนซูเมอร์Schneider
สวิตช์ , ปลั๊ก	ช้าง หรือเทียบเท่า
สายไฟฟ้า	ระบุภายหลัง
ดวงโคมภายในบ้าน	ดาวน์ไลท์ แบบเหลี่ยม แสงเดย์ไลท์
ดวงโคมภายในห้องน้ำ	ดาวน์ไลท์ แบบเหลี่ยม แสงวอร์มไลท์
โคมไฟโรงจอดรถ	โคมสี่กลม สีขาว 6" พร้อมหลอด 12W เดย์ไลท์
ไฟซักล้าง	ดาวน์ไลท์ แบบเหลี่ยม แสงเดย์ไลท์
ไฟนอกบ้าน	ชุดราง LED
ไฟหลังกระจกเงา	แถบไฟ LED แสง Cool White
โคมไฟตกแต่งเสาโรงจอดรถ	โคมสี่กลม สีดำ 6" พร้อมหลอด 12W เดย์ไลท์
กระดิ่ง	ชุดกระดิ่งนิ้งหน่อง
จุดไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 3 จุด
ไฟซ่อนหลุมฝ้า	แถบไฟ LED แสง Warm Light

DBuild ดีบิลด์

PROJECT
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER

DRAWING TITLE

SCALE : 1: 75

Drawing No:

Sheet No : 33

DOCUMENT No :