

U2 ประตูภายใน

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็งอบอย่างดีขนาด 2"x4" ทาน้ำมันสีขาว
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งทึบ เซาะร่อง 5 มม. โดยรอบ
ลูกฟัก	บาน เมลามีน
มือจับ	ลูกบิดประตู COLTLITE
อุปกรณ์	บานพับเหล็ก 4"x3" ,Door stop : สีสแตนเลส มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-



U3 ประตูห้องน้ำ

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็งอบอย่างดีขนาด 2"x5" ทาน้ำมันสีขาว
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งทึบ เซาะร่อง 5 มม. โดยรอบ
ลูกฟัก	บาน UPVC
มือจับ	ลูกบิดประตู COLTLITE
อุปกรณ์	บานพับเหล็ก 4"x3" ,Door stop : สีสแตนเลส มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-



U32 ประตูห้องครัว

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	อลูมิเนียม สีเทาซาฮาร่า 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีเทาซาฮาร่า หนา 1.2 มม.
ลูกฟัก	กระจกเขียวตัดแสงหนา 6 มม.
มือจับ	มาตรฐานบานเลื่อน
อุปกรณ์	มาตรฐานบานเลื่อน
ช่องแสง	บานฟิกซ์ ด้านบน



U33 ประตูหน้าบ้าน

ประเภท	ประตูบานเลื่อนสลับ กว้าง 2.00ม.
วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ หนา 1.2 มม.
ลูกฟัก	กระจกเขียวตัดแสงหนา 6 มม.
มือจับ	มาตรฐานบานเลื่อน
อุปกรณ์	มาตรฐานบานเลื่อน
ช่องแสง	-



U31 ประตูหน้าบ้าน

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	อลูมิเนียม สีลายไม้(ระบุลายภายหลัง) 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีลายไม้(ระบุลายภายหลัง) หนา 1.2 มม.
ลูกฟัก	-
มือจับ	มาตรฐานโครงการ
อุปกรณ์	มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-

** กำหนดระดับออฟเมตรอยู่ที่ 1.00 เมตร (หลังกระเบื้องพื้น)
** บริเวณจับเซี้ยม ประตู - หน้าต่างทั้งหมด
** PDATE ใช้วงกบซับเฟรม UPVC Techo



ประตูหลังบ้าน
เตรียมช่องสำหรับวงกบซับเฟรม
เว้น 87.0ซม. สำหรับประตูบาน 80ซม.



ประตูห้องนอน
เตรียมช่องสำหรับวงกบซับเฟรม
เว้น 87.0ซม. สำหรับประตูบาน 80ซม.



ประตูห้องน้ำ
เตรียมช่องสำหรับวงกบซับเฟรม
เว้น 77.0ซม. สำหรับประตูบาน 70ซม.

QDHouse

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date