

สัณญ์ลักษณะประกอบแบบไฟฟ้า

สัณญ์ลักษณะดวงโคมและอุปกรณ์	
สัณญ์ลักษณะ	รายละเอียด
	โคมไฟ DOWN LIGHT ติดตั้งฝังในฝ้าเพดานฉาบเรียบ แสงไฟ
	โคมไฟกึ่งติดผนังชนิดกันน้ำได้ สำหรับใช้ภายนอกอาคาร สูงจากพื้น 2.50 ม.
	โคมฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว 32W ชนิดมีกล่องครอบ
	การเดินท่อร้อยสาย
	เต้ารับไฟฟ้า (16A 250V) Sockets M9025G ตำแหน่งความสูงตามที่กำหนด
	เต้ารับไฟฟ้า (16A 250V) Sockets M9025G ตำแหน่งความสูงตามที่กำหนด (wp. คือชนิดกันน้ำได้)
	เต้ารับทีวี TV+AV
	กล่องพลาสติกกันน้ำ สำหรับพักสายไฟภายนอก
	สวิตช์ทางเดียว พร้อมฝาครอบพลาสติก สีขาว
	สวิตช์สองทาง พร้อมฝาครอบพลาสติก สีขาว
	สวิตช์สามทาง พร้อมฝาครอบพลาสติก สีขาว
	เครื่องปรับอากาศ (WALL TYPE) ระบุภายหลัง
	เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น ระบุภายหลัง
	แนวไฟ LED ซ่อนภายในฝ้าเพดาน
	แผงควบคุมไฟฟ้า (LOAD CENTER+CIRCUIT BREAKER) ยี่ห้อ SQUARE D แบบ 1 เฟส
	กระดิ่ง

รายการวัสดุ	
สัณญ์ลักษณะ	รายละเอียด
ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน(ตู้โหลด)	ตู้คอนซูเมอร์Schneider
สวิตช์ , ปลั๊ก	ช่าง หรือเทียบเท่า
สายไฟฟ้า	PKS
ดวงโคมภายในบ้าน	ดาวนไลท์ แบบเหลี่ยม แสงเดย์ไลท์
ดวงโคมภายในห้องน้ำ	ดาวนไลท์ แบบเหลี่ยม แสงวอร์มไลท์
โคมไฟโรงจอดรถ	โคมสี่เหลี่ยม สีดำ 6" พร้อมหลอด 12W เดย์ไลท์
ไฟชักล้าง/นอกบ้าน	ชุดราง LED
กระดิ่ง	ชุดกระดิ่งนั่งห้อง

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

LANDSCAPE PROJECT

REVISE

No. Detail Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No :

00

DOCUMENT No :

